



ООО "Выбор-СПб"

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А

тел. +7 (812) 665-51-10

sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМНЕЙ И ПЛИТ МОЩЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "ГРАНИТ" ОТ ЗАВОДА "ВЫБОР-СПБ"

Технология изготовления тротуарного камня с отмытой фактурной поверхностью "ГРАНИТ" представляет собой обработку лицевой поверхности свежееотформованных изделий водой под давлением с последующей сушкой продукции в камерах тепло-влажностной обработки. Вследствие этого, на поверхности камней в процессе выдержки в камерах образуется так называемое цементное молочко. Визуально поверхность плит выглядит неравномерно или недостаточно отмытой, зерна крупного заполнителя оголены не полностью.

Обращаем Ваше внимание - данная особенность не является дефектом!

Для получения требуемого вида фактуры необходимо после укладки плит обработать поверхность сильным напором воды при помощи моечной машины (например, KARCHER) и провести механическую обработку поверхности щеткой с пластиковым ворсом до удаления налета. В случае невозможности проведения указанных мероприятий следует отметить, что цементное молочко легко смывается на сухом изделии уже после нескольких дней эксплуатации под влиянием атмосферных осадков и естественных истирающих воздействий.

Фото фактуры поверхности отдельных плит до и после обработки:



Поверхность изделия до снятия цементного молочка



Поверхность изделия после снятия цементного молочка

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться непосредственно в компанию "Выбор-СПб", где получите квалифицированную консультацию и обслуживание, предусмотренное гарантийными обязательствами.